

SUPRA-E DK20

Características Técnicas.

Capacidad desde **1.000 a 5.000 Kg**

Precisión: 0,05%

Plataforma de 4 células

Células accesibles sin necesidad de levantar la plataforma.

Célula de carga en acero IP67 y OIML R-60C3

Sobrecarga puntual: 150%

Temperatura: -10°C a 150°C

Caja suma en ABS protección IP66

Espesor de chapa: 4 mm en 3 Tn y 6 mm en 5 Tn

Estructura en acero con revestimiento de alta resistencia química y al desgaste

Pies regulables en altura y basculantes

4 placas de anclaje incluidas

Burbuja niveladora incluida

Visor 7018 incluido de 6 dígitos, **30mm Leds rojos**

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (a petición)

Fabricación nacional con control metrológico acreditado n° 01M042

Dimensión plato (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (Kg)	Peso (kg)
1200x1000	3.000/2.000/1.000	1/0,5/0,5	100
1200x1200	3.000/2.000/1.000	1/0,5/0,5	128
1500x1200	3.000/2.000/1.000	1/0,5/0,5	142
1500x1500	3.000/2.000/1.000	1/0,5/0,5	164
1500x1500	5.000	2	168

*Embalaje de protección con esquineros de goma

Opciones:

Trípode en acero inoxidable de 100cm con pie y 4 ruedas

Visor con impresora

Visor dígitos 45 mm

Visor inoxidable

Cuentapiezas-bibáscula

Visor táctil

Cubilaje:

Para báscula (mm)	Peso unitario (kg)
1200 X 1000	44
1200 X 1200	46
1500 X 1200	62
1500 x 1500	64

Estructura con perfil en U.

Revestido con pintura de alta resistencia a los químicos y desgaste.

***Consultar otras opciones**



Visor 7018 leds rojos

Soporte pared/sobremesa



Burbuja nivel



Pata autonivelante
Anclaje incluido



Trípode en acero inoxidable de 100cm con pie y 4 ruedas

Visor con impresora

Visor dígitos 45 mm

Visor inoxidable

Cuentapiezas-bibáscula

Visor táctil

Cubilaje:

Para báscula (mm)	Peso unitario (kg)
1200 X 1000	44
1200 X 1200	46
1500 X 1200	62
1500 x 1500	64

Estructura con perfil en U.

Revestido con pintura de alta resistencia a los químicos y desgaste.

***Consultar otras opciones**



7020 45-LED
Dígitos 45mm



7020 -I LCD o LED
Impresora/dígitos 25mm



Trípode con ruedas

Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

