Grupo DK DINAKSA
Soluciones en pesaje industrial

Visor Electrónico Vix 75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Display LED números rojos con 5 dígitos de 75 mm.
Carcasa de acero pintada al horno
Temperatura de trabajo: desde -20 a 70˚C
Estanqueidad según norma IP 55
5 indicadores de estado (Cero, Estabilidad, Tara, Signo negativo, Batería)
Memoria sumadora activa por teclado frontal
Apantallamiento contra interferencias
Alimentación mediante corriente 90/240Vac
Máxima robustez con mínimo peso
Indicador especialmente diseñado y fabricado para su uso en los nuevos sistemas estáticos y dinámicos de pesaje en ambientes industriales.
Entrada de sensor en mV.
Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M04



MODELO Vix–75						
A	B	C	D	E	F	G
130	201	70	85	50	108	85

OPCIONES

Mando infrarrojo para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados
Mando vía radio para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados
Impresora térmica integrada en visor
Alimentación mediante batería recargable DK-BAT
Entrada analógica 4-20mA ó 0-10V
Salida analógica 4-20mA ó 0-10V
Salida tipo PROFIBUS DP
Salida Ethernet / Wifi / Vía radio
Salida RS232 / RS485
Preselección de carga (incluye mando)
Pico máximo
Certificado de calibración (a petición)
Consúltenos sus necesidades específicas



Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

www.dinaksa.com
dinaksa@dinaksa.com
t: (+34) 946 713 222*
f: (+34) 946 713 703