

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Visor de peso con teclado impermeable 5 teclas y contenedor protector en acero de gran espesor, montado directamente sobre una horquilla y conectado a otra horquilla por medio de un cable.
- Pantalla LCD retro iluminada de 6 dígitos de 25mm, muy visible también en condición de baja luminosidad.
- Estructura de acero reforzado, grado de protección IP65.
- Peso de cada horquilla: 75 kg (LTF25) y 90 kg (LTF50).
- Funcionamiento con 4 células de carga shear-beam IP68.
- Precisión: +/- 0.2% de la capacidad.
- Máx. sobrecarga admisible: 200% de la capacidad nominal.
- Máx. inclinación horizontal (flexión): +/-2° con las mismas características de precisión.
- Alimentación a través de batería recargable extraíble, autonomía aprox 40 horas de funcionamiento continuo
- Paquete de batería adicional (opcional) **para utilizar el sistema 24/24h.**
- Cargador de serie, también es compatible con la opción de LTFBK.
- Función de apagado automático, programable.
- Control de infrarrojos en dotación.
- Módulo radio opcional, para la conexión del ordenador o del repetidor a distancia.



FUNCIONES SELECCIONABLES

- Visualización de alta resolución x 10
- Neto/bruto o conversión lb/kg
- Totalización pesos
- Formulación
- Verificación +/-
- Pesada porcentual
- Memoria Alibi, por transmisión homologada del peso (opcional)
- Cuenta piezas
- Mantiene y Pico

FUNCIONES DEL TECLADO

- Puesta cero, tara semiautomática, tara preestablecida, Modo Función, Stand-By.

NOTA: funciones disponibles también sobre control de infrarrojos.

Código	Plancha	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
LTF1125A-1	FEM2A	500 / 1000 / 2500	1/2/5	--
LTF1125AM-1	FEM2A	1000 / 2500	--	2/5
LTF1150A-1	FEM3A	1000 / 2500 / 5000	2/5/10	--
LTF1150AM-1	FEM3A	2500 / 5000	--	5/10

Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

