

Sistema de pesaje acoplado Energie II

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Capacidad hasta 3.000 Kg.
Display con 5 dígitos de 25 mm. LED números rojos
(opcional 5 dígitos de 75 mm. LED números rojos)
PRECISIÓN: 0,1%
Temperatura de trabajo: -10 a +50°C
Estanqueidad: Norma IP 55.
Indicador de Tara, sobrecarga.
3.000 divisiones.
Sobrecarga 150 %.
Estructura antichoc.
Montaje a medida. Múltiples opciones.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (a petición).



Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M042

	Capacidad (kg).	Divisiones (kg).
Transpaleta eléctrica	2.000	0,5/1
Apilador	3.000	0.5/1

Opciones.

Impresora acoplada a la carcasa incluye fecha hora, memoria sumadora y totalizador.
Display 5 dígitos 25mm LCD.
Salida RS-232 a ordenador
Preselección de carga
Tara y destara programable
Funda externa galvanizada
Funda externa inoxidable
Conexión WIFI

Medidas especiales y otras opciones



Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

