Grupo DK DINAKSA
Soluciones en pesaje industrial

PESA-PALET SUPRA DK20

Características Técnicas.

Capacidad desde 1.000kg a 3.000 Kg
Precisión:0,05%
Plataforma de 4 células
Estructura en acero con revestimiento de alta resistencia química y al desgaste.
Válido para Europalet y Americano.
4 Células de carga IP67 y OIML R-60C3.
Sobrecarga puntual:150%
Temperatura:-10ºC a 150ºC
Caja suma IP66
Ruedas y asa para facilitar el desplazamiento
Salida de 4.5M de cable incluida
Burbuja niveladora en bastidor
Trípode en acero inoxidable de 100cm con pie y 4 ruedas

Visor 7018 de 6 dígitos **leds rojos de 30mm**



Visor 7018

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (a petición).
Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M042.

Asa

Burbuja nivel

Ruedas



Tripode con ruedas

Dimensiones estructura (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (Kg)	Peso unitario (kg)
1250x920	1.000	0,2	48
1250x920	2.000	0,5	48
1250x920	3.000	1	48

Opciones

Visor con impresora
Visor dígitos 45 mm
Visor inoxidable
Cuentapiezas-bibáscula
Visor táctil

***Consultar otras opciones**

7020 45-LED
Dígitos 45mm

7020 -I LCD o LED
Impresora

Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

www.dinaksa.com
dinaksa@dinaksa.com
t: (+34) 946 713 222*
f: (+34) 946 713 703