

Visor Electrónico **Vix 150**

Características Técnicas.

Display LED números rojos con 5 dígitos de 150 mm.

Carcasa de aluminio ligero pintado al horno

Temperatura de trabajo: desde -20 a 70°C

Estanqueidad según norma IP 55

5 indicadores de estado (Cero, Estabilidad, Tara, F1 y F2)

Apantallamiento contra interferencias

Alimentación mediante corriente 48Vac ó 90/240Vac

Visor de máxima visibilidad y altas prestaciones

Indicador especialmente diseñado y fabricado para su uso en los nuevos sistemas estáticos y dinámicos de pesaje en ambientes industriales.

Entrada de sensor en mV.

Fabricación nacional con control metrológico acreditado nº 01M04



Peso total 4,3 kg

		A	B	C	D	E	F opción visera
		239	518	115	544	362	195



Opciones

Visera protectora



Mando infrarrojo para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados



Mando vía radio para las funciones OFF, TARA, memoria sumadora, totalizador y borrados

Alimentación mediante 24Vdc

Entrada analógica 4-20mA ó 0-10V

Salida analógica 4-20mA ó 0-10V

Salida tipo PROFIBUS DP

Salida Ethernet / Wifi / Vía radio



Salida RS232 / RS485

Preselección de carga (incluye mando)

Pico máximo

Certificado de calibración (a petición)

Consúltenos sus necesidades específicas



Visera para colocación en exteriores

Dinaksa Pesaje Industrial S.L.U. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso

www.dinaksa.com

dinaksa@dinaksa.com

t: (+34) 946 713 222*

f: (+34) 946 713 703

